

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Quick & Easy koblinger PPSU

Nr. på FDV 02-202

Dato 01.06.2014

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor sin egen koblingsteknikk "Quick & Easy" for å koble PEX rør

Består av to komponenter: Kropp i PPSU og Q&E ring i PE eller PEX

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0596	1059241	48167174	Q&E Kobling med løpende mutter PPSU	16 x G 1/2"	1/30	st
511 0597	1059242	48167185	Q&E Kobling med løpende mutter PPSU	20 x G 1/2"	1/25	st
511 0598	1059243	48167193	Q&E Kobling med løpende mutter PPSU	20 x G 3/4"	1/20	st
511 0584	1059229	48167072	Q&E Skjøtekobling PPSU	16x16	1/35	st
511 0585	1059230	48167083	Q&E Skjøtekobling PPSU	20x20	1/30	st
511 0586	1059231	48167306	Q&E Skjøtekobling PPSU	25x25	1/25	st

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: PPSU
Q&E ring: PEX og noen PE (NB sjekk ventetid for trykksetting i monteringsanvisning for Q&E)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentant skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- PPSU
- Pex A (ring), PE

Fargekode :

- PPSU: svart
- Ring : hvit, blå, rød og naturell

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) –kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, Q&E brosjyre

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året på synlig komponenter
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet : produktet installeres tørt og duggfritt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn .

6) Miljøpåvirkning :

- Ressursutnyttelse : ingen fornybar ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevannfordeling, dvs. at PPSU avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Hard plast
- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger :

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post vs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**