

FDV-dokumentasjon

Produkt	Baderomsmøbler
Betegnelse	Serier: YOU og Inzo
Produsent	Dansani AS

Produktinformasjon

Servanter i porselen

Dansani porselensservanter består av ekte sanitærporselen, som er et sterkt keramisk materiale bestående av en leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur. Når det brennes ved ca. 1200°C smelter glasuren til en hard, glatt, blank og rengjøringsvennlig overflate.

NB! Spesielt for: Edge porselensservanter

Servantene er uten overløp. Derfor anbefales bunnventil som ikke kan lukkes, eller bunnventil push-open uten overløp til badetrom uten gulvavløp. Dersom badetrommet har gulvavløp og man ønsker servantbatteri med oppløftventil, benyttes medlevert distansering.

NB! Spesielt for: Minore servanter på mål

Servantene kan bestilles både med og uten overløp. Ved bestilling av servant uten overløp anbefales bunnventil som ikke kan lukkes, eller bunnventil push-open uten overløp til badetrom uten gulvavløp. Dersom badetrommet har gulvavløp og man ønsker servantbatteri med oppløftventil, benyttes medlevert distansering.

Benkeplater og servanter i kompositt

Komposittservanter består av et sterkt polyesterbasert homogent komposittmateriale med matt hvit overflate. For å understøtte det tynne designet, leveres til kompositt- servanter spesielle skap som er utstyrt med ekstra forsterkning – forsterkningen er utført i en kraftig lakkert stålprofil. NB. Det tynne designet av servantene krever at servanten understøttes av skap i full bredde.

Silestone® benkeplater

Silestone® består av mer enn 90% naturlig kvarts, som gir en motstandsdyktig og rengjøringsvennlig overflate

Skap

16 mm melaminbelagt sponplate med ABS-kanter. og PU-lim. Hvit matt, sort gummi og spesialfarge er lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk, som gir en robust og rengjøringsvennlig overflate. Skap med lamellfront er i 15mm MDF belagt med eikefinér. Skapene monterte, inkludert bakside og justeringsbeslag til montering på vegg. Servantskap leveres som standard med aluminiumsfarget bunn og bakplate. Høyskap og overskap leveres dessuten som standard med 4 og 6 mm glasshyller i floatglass eller tonet, grå farge med polerte kanter.

Fronter

Frontene ligger utenfor eller innenfor sidene av skapene og er i 19 mm melaminbelagt sponplate med ABS-kanter, 18mm foliebelagt trefiberplate. Hvit matt og valgfri farge er 19mm melaminbelagt sponplate med ABS-kanter lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk.

Frontene med ramme er produsert i 18 mm MDF-trefiberplater, lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk. Rammefrontene er i 8mm melaminbelagt sponplate med sort-lakkert alu-ramme. De buete frontene leveres i en rillet utgave i 21 mm MDF-trefiberplate, lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk. Frontene med integrerte håndtak er i 22 mm MDF-trefiberplate, lakkert med fuktbestandig to-komponent gummi-lakk.

Frontene med lameller er 18 mm MDF-trefiberplate, dekket med eiketrefinér

Dører

Alle dører leveres med metallklipshengsler som kan justeres i tre retninger, samt dempere som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst.

Skuffer

Skuffene har metallgavler med integrerte skuffeskinner. Øverste skuff er med utskjæring for rørføringen. De er med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukker mykt og lydløst. Skuffene er fullt justerbare. Mulighet for tilvalg av energibesparende LED-belysning i skuffer, samt 230V stikkontakt (maks belastning 2200W).

Speil med forskjellige lyskilder

Speilene leveres med integrert LED-belysning eller ved å legge til forskjellige eksterne lamper. Alle speil leveres inkludert veggbeslag.

Rund speil med LED-lys

Rundt speil ø60, ø75 eller ø90 cm med integrert lysfelt for korona-lys rundt kanten.
13-20 W LED (3150K). IP44.

Speilskap

Alle speilskap leveres som standard med lysstyring, integrert stikkontakt og berøringspanel, samt doble speildører med regulerbare hengsler som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst. Topp-, bunn- og bakplater er aluminiumsfargede. Ekstravalg for plassering av stikkontakter på venstre side, innebygget energisparende LED sidebelysning og LED underlys kan kjøpes for enkelte modeller.

Toppmontert belysning til speil eller speilskap (tilvalg)

- Lyra 5 W LED (2100-6500K).
- Jupiter 5,8 W LED (2100-6500K).

Alle lamper er IP44 godkjent

Lysstyring

Det kan kjøpes trådløs lysstyring til speil og speilskap, samt trådløs mottakerenhet, som gir deg følgende muligheter: (indrykning af tekst)

1. Trinnløs fargetemperaturstyring av lyset (2100–6500 K)*

*) 2100 K er svært varmt, nesten rødlig lys og 6500 K er svært kaldt, nesten blålig.

2. Et lukket 2,4 GHz-system, som ikke krever tilgang til internett eller ruter, og som ikke skaper interferens med andre trådløse systemer.

Rombelysning

Taklamper, pendler og Illumi er alle med mulighet for 12V system med demper og fargetemperatur fra 2.100-6.500 Kelvin, styrt fra speil eller speilskap.

Installasjon

Dansani anbefaler bruk av autorisert installatør.

Vedlikehold

Generelt Sørg for at servanter og møbler er tørre etter bruk. Dette vil forenkle renholdet betydelig, og motvirke eventuelle fuktskader. Sørg for at møblene ikke monteres i våtsone, ikke utsettes for vannsprut fra dusj, eller ikke er i direkte kontakt med f.eks våte dusjforheng.

Les alltid bruksanvisning og varedeklarasjon på rengjøringsmidler innen de tas i bruk. Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller syrer skal unngås.

La aldri vann fra dusjen sprute på møblene. Bruk aldri skurepulver med slipemiddel, møbelpolish, ammoniakk eller lignende, da disse kan bryte ned lakken eller ripe overflaten. Aceton, tynnere eller andre sterke løsemidler som sprutes på overflaten, skal straks tørkes bort for ikke å sette merker. Vær forsiktig med bruk av rengjøringsverktøy med skarpe kanter, da disse kan forårsake riper.

<https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger>

Skifte av lyskilde

Det er normalt ikke behov for å skifte LED lyskilde, med levetid på 40.000 timer

Lysmengden avtar gradvis noe over tid. I tilfelle overbelastning av LED-driver til LED-lys, aktiveres en innebygd termosikring. Slå av bryteren og la termosikringen avkjøle. Etter

1 time prøver du å tenne lyskilden igjen. Dersom det ikke virker, skal forhandler kontaktes.

Garanti

Det er 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil.